

STICKERVERWIJDERAAR P8 voor vinyl en papier**INFO**

Boco b.v.
Emmaweg 58
1241 LH s'Graveland NETHERLANDS
tel. + 31 (0) 35-6561402
fax. +31 (0) 35-6563554
In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 1907/2006.

Aard van het product : Reinigingsproduct.

Opgesteld door : Divisie Boco reinigingsmiddelen
boco@boco.nl
Dhr. W.Breij

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**EG etikettering**

-Symbo(o)l(en) : Xn : Schadelijk.

Symptomen bij gebruik

-Inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

-Contact met de huid : Kan droge of gekloofde huid veroorzaken.

-Contact met de ogen : Kan lichte oogirritatie veroorzaken.

-Inname : Kan aanleiding geven tot een opname door de longen, met een chemische longontsteking als gevolg.

Nota : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**Stof / Preparaat** : Preparaat.**Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG) :**

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Alkanes, C11-15-iso-	: Hoger dan 50 %	90622-58-5	292-460-6	-----	Xn; R65
BUTOXYDIGLYCOL	: Tussen 20 en 24.9 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	Xi; R36
MINERAL OIL	: Tussen 1 en 4.9 %	8042-47-5	232-455-8	-----	

Ingrediënten INCI : Alkanes, C11-15-iso-, BUTOXYDIGLYCOL, MINERAL OIL.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

-Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.

-Contact met de huid :
Onmiddellijk spoelen met veel water.

STICKERVERWIJDERAAR P8 voor vinyl en papier**INFO****4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)****-Contact met de ogen**


: Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

-Inslikken: Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Bij inslikken, lauwwarm water of melk (1/2 liter) geven.**Algemene informatie**

: Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**Preventie**

: Geen open vuur. Rookverbod.

Blusmiddelen

: Koolstofdioxide. Poeder. Schuim. Waternevel.

- Ongeschikte blusmiddelen

: Geen sterke waterstraal gebruiken.

**Aangrenzende branden**

: Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt .

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Niet roken. Zorg voor voldoende ventilatie.**Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.**Reinigingsmethoden** : Absorbeer gemorst product met anorganisch absorptiemateriaal zoals zand.**7 HANTERING EN OPSLAG****Algemeen** : Geen open vuur. Rookverbod.**Opslag** : In goed gesloten verpakking bewaren.**Hantering** : Vermijd onnodige blootstelling.**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING****Persoonlijke bescherming** : Niet nodig.**-Ademhalingsbescherming** : Geen bescherming is vereist indien men voldoende ventilatie handhaaft.**- Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/
huidbescherming aanbevolen.**- Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of vernevelen.**Algemene hygiëne** : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

STICKERVERWIJDERAAR P8 voor vinyl en papier**INFO****8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)****Arbeidshygiënische
blootstellingsgrens**

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m³] : 67.5

: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [ppm] : 10

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
Kleur	: Helder.
Geur	: Kenmerkend.
pH-waarde	: Niet van toepassing.
Viscositeit	: 1.3
Oplosbaarheid in water	: Onoplosbaar.
Vlampunt [°C]	: 64
Explosiegrenzen - onderste [%]	: 0.6
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: 6.5

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit	: Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen	: Er zijn geen speciale maatregelen vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Betreffende de ingrediënten : • Alkanes, C11-15-iso- : LD50 [mg/kg] : Hoger dan 5000

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Betreffende de ingrediënten : • Alkanes, C11-15-iso- : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 100

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen	: Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	: Niet in het riool werpen.

STICKERVERWIJDERAAR P8 voor vinyl en papier**INFO****14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****Algemene informatie****Noodmaatregelen bij ongeval** : Omstanders uit de gevarezone houden. Motor afzetten.**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****EG etikettering****-Symbo(o)l(en)**

: Xn : Schadelijk.

EG Indeling

: Xn; R65

Xi; R36

Bevat

: Alkanes, C11-15-iso- - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

-R-Zinnen

: R36 - Irriterend voor de ogen.

R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

- S-Zinnen

: S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

16 OVERIGE INFORMATIE**Aanbevolen toepassingen & beperkingen**

: Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)

: R36 - Irriterend voor de ogen.

R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Herziening

: Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Bijlage**Identificatie van het product**

: STICKERVERWIJDERAAR P8 voor vinyl en papier.

REACH informatie**Gevaarlijke stoffen**

: Alkanes, C11-15-iso- - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Chemische veiligheidsbeoordeling volgens Bijlage 1 (EG)1907/2006: Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of experiment dient een zorgvuldige materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uitgevoerd te worden. Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.**Primaire bron van blootstelling**

: Inslikken